

# 設計単価表

平成 28 年 10 月 1 日

水 産 庁  
漁港漁場整備部

この「設計単価表」は、水産庁が実施する漁港漁場整備事業に適用する。

- ・ 適用日 : 平成28年10月1日
- ・ 内訳 : 資材単価

資材単価 適用範囲:平成28年10月1日以降に水産庁が実施する漁港漁場整備事業に適用する。

【単位:円(消費税抜き)】

分類	資材名称	形状・寸法	単位	鳥取県			島根県				全国	取引数量
				鳥取	境港	網代	隠岐	出雲	浜田	松江		
鋼材	普通丸鋼	SS400 径13	ton	90,000	90,000	90,000	97,500	90,000	90,000			1~5t 程度
鋼材	普通丸鋼	SS400 径19	ton	88,000	88,000	88,000	95,500	88,000	88,000			1~5t 程度
鋼材	普通丸鋼	SS400 径32	ton	89,000	89,000	89,000	96,500	89,000	89,000			1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D10	ton		57,000	57,000	64,500	57,000	57,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D13	ton		55,000	55,000	62,500	55,000	55,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D16	ton		53,000	53,000	60,500	53,000	53,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D13	ton		57,000	57,000	64,500	57,000	57,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D19	ton		55,000	55,000	62,500	55,000	55,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D22	ton		55,000	55,000	62,500	55,000	55,000			20~50t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D10	ton		59,000	59,000	66,500	59,000	59,000			1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D13	ton		57,000	57,000	64,500	57,000	57,000			1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD295A D16	ton		55,000	55,000	62,500	55,000	55,000			1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D13	ton		59,000	59,000	66,500	59,000	59,000			1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D19	ton		57,000	57,000	64,500	57,000	57,000			1~5t 程度
鋼材	異形棒鋼	SD345 D22	ton		57,000	57,000	64,500	57,000	57,000			1~5t 程度
鋼材	吊り金具	SS400 FP魚礁5.00型用 メッキ無し・塗装無し	個	12,100	12,100	12,100	12,700	12,200	12,200			1000個 程度
鋼材	六角ボルト	M27×60 強度区分10.9 メッキ無し・塗装無し	本	668	668	668	668	668	668			1000本 程度
鋼材	六角ボルト	SWRM M16×160 メッキ無し・塗装無し	本	157	157	157	157	157	157			1000本 程度
鋼材	丸座金	M27用 メッキ無し・塗装無し	枚	149	149	149	149	149	149			1000枚 程度
鋼材	丸座金	SS400 φ44(内径φ23) t=3.2 メッキ無し・塗装無し	枚	45	45	45	45	45	45			1000枚 程度
鋼材	丸座金	SS400 φ40(内径φ17) t=3.2 メッキ無し・塗装無し	枚	45	45	45	45	45	45			1000枚 程度
鋼材	インサート	SD345 M27(外径D41)×200 メッキ無し・塗装無し アンカー筋D13含まず	本	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700			1000本 程度
鋼材	インサート	SWRCH M16×75 メッキ無し・塗装無し	本	255	255	255	255	255	255			1000本 程度
鋼材	湧昇マウンド礁ブロック 埋込ベース・取付蓋	2m型	セット	12,000	12,000		12,300	12,000	12,000	12,000		
鋼材	鋼製漁礁部材	SNG-20	基	9,780,000					9,780,000	9,780,000		1式
生コンクリート	生コンクリート(高炉B)	21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25 (20)mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>				20,500					200~1000m <sup>3</sup> 程度
燃料	ガソリン(レギュラー)	JIS2号 スタンド	L		117.0		122.0	114.0	113.0			1kL 程度
燃料	軽油	JIS1、2号 スタンド	L		104.0		111.0	101.0	101.0			2kL 程度
燃料	軽油	JIS1、2号 パトロール給油 小型ローリー	L		107.0		111.0	104.0	104.0			5kL 程度
燃料	重油A	JIS1種2号 A重油 陸上一般 ローリー	L		47.5		74.0	47.5	47.5			30kL 程度
一般土木資材	緩衝材	L 145mm×B1 182mm×B2 190mm×t 15mm 粘着テープ付 φ90mm穴明け加工	枚	588	588		588	588	588			300枚 程度