

改訂前	改訂後
第3編 材料 第4章 その他の材料 4.3 再生資源 4.3.3 しゅんせつ土 埋立用土砂に使う際は、しゅんせつ土の粒度が粘土分に富むことを確認したうえで、固化材や軽量化材を添加して練り混ぜ、裏埋土や埋立用盛土材として使用することが望ましい。ケーソンの中詰材とする場合は、比重試験により所要の比重があるか確認して使用することが望ましい。 (参考文献) (新設) 14)～19) (略)	第3編 材料 第4章 その他の材料 4.3 再生資源 4.3.3 しゅんせつ土 埋立用土砂に使う際は、しゅんせつ土の粒度が粘土分に富むことを確認したうえで、固化材や軽量化材を添加して練り混ぜ、裏埋土や埋立用盛土材として使用することが望ましい。ケーソンの中詰材とする場合は、比重試験により所要の比重があるか確認して使用することが望ましい。 <u>なお、しゅんせつ土の有効活用については、カルシア改質技術¹⁴⁾等民間企業等の最新の知見を参考にしてもよい。</u> (参考文献) <u>14) 例えば、漁港漁場新技術研究会：水産公共関連民間技術確認審査・評価報告書（第14-A-001-01号）カルシア改質技術</u> <u>15)～20)</u> (略)