

漁港漁場関係工事共通仕様書(令和6年4月)(正誤表)

掲載頁	行又は項目	誤	正	摘要																																																																																																																														
281	漁港漁場関係工事品質管理基準 16.コンクリート 16-1 レディーミクストコンクリート	16. コンクリート 16-1 レディーミクストコンクリート <table><tr><th>区 分</th><th>管理項目</th><th>管理内容</th><th>品質規格</th><th>測定頻度</th><th>結果の整理方法</th><th>備 考</th></tr><tr><td>1) JISマーク表示 認証工場製品</td><td>配 合</td><td>規定の品質が得られる ことの確認</td><td>JIS A 5308 及び (特) による。</td><td>製造前及び使用材料 の変更時</td><td>配合計画書を提出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>試験練り</td><td>JIS A 5308 及び (特) による。</td><td>製造前及び使用材料 の変更時</td><td>配合設計の基礎資料 を提出</td><td>水セメント比の算定 方法、配合修正の条件 と方法</td></tr><tr><td></td><td></td><td>試験練り</td><td>JISマーク表示認証 工場製品以外で監 督職員が指示した 時</td><td>JISマーク表示認証 工場製品以外で監 督職員が指示した 時</td><td>試験成績表を提出</td><td>様式・品質16-1参照</td></tr><tr><td></td><td>スランブ</td><td>スランブ試験</td><td>(共) 第1編 表4-2</td><td>供試体作成時</td><td>管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に提示</td><td>様式・品質16-2参照</td></tr><tr><td></td><td>沈下度</td><td>沈下度試験（舗装用コ ンクリートに適用）</td><td>(特) による。</td><td>供試体作成時</td><td>管理表を作成し提 出</td><td></td></tr><tr><td></td><td>空気量</td><td>空気量試験</td><td>規定値に対する許容 範囲は± 1.5%</td><td>供試体作成時</td><td>管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に提示</td><td>様式・品質16-2参照</td></tr><tr><td></td><td>強 度</td><td>供試体の作成</td><td>1日1回とし、1 日の打設量が 150 m³を超える場合は 1日2回とする。 ただし、同一配合 の1日当り打設量 が少量の場合は、 監督職員の承諾を 得て打設日数に 関係なく100m³ごと に1回とすることが できる。</td><td>供試体作成毎1回 の試験は、3個の 供試体の平均値と する。</td><td>管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に提示</td><td>様式・品質16-2参照少 量の場合は省略でき る。</td></tr><tr><td></td><td></td><td>圧縮試験</td><td>1回の試験結果は、 呼び強度（指定強度） の値の85%以上3回の 試験結果の平均値は、 呼び強度（指定強度）の 値以上</td><td>供試体作成毎1回 の試験は、3個の 供試体の平均値と する。</td><td>管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に提示</td><td>様式・品質16-2参照少 量の場合は省略でき る。</td></tr></table>	区 分	管理項目	管理内容	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備 考	1) JISマーク表示 認証工場製品	配 合	規定の品質が得られる ことの確認	JIS A 5308 及び (特) による。	製造前及び使用材料 の変更時	配合計画書を提出				試験練り	JIS A 5308 及び (特) による。	製造前及び使用材料 の変更時	配合設計の基礎資料 を提出	水セメント比の算定 方法、配合修正の条件 と方法			試験練り	JISマーク表示認証 工場製品以外で監 督職員が指示した 時	JISマーク表示認証 工場製品以外で監 督職員が指示した 時	試験成績表を提出	様式・品質16-1参照		スランブ	スランブ試験	(共) 第1編 表4-2	供試体作成時	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照		沈下度	沈下度試験（舗装用コ ンクリートに適用）	(特) による。	供試体作成時	管理表を作成し提 出			空気量	空気量試験	規定値に対する許容 範囲は± 1.5%	供試体作成時	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照		強 度	供試体の作成	1日1回とし、1 日の打設量が 150 m ³ を超える場合は 1日2回とする。 ただし、同一配合 の1日当り打設量 が少量の場合は、 監督職員の承諾を 得て打設日数に 関係なく100m ³ ごと に1回とすることが できる。	供試体作成毎1回 の試験は、3個の 供試体の平均値と する。	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照少 量の場合は省略でき る。			圧縮試験	1回の試験結果は、 呼び強度（指定強度） の値の85%以上3回の 試験結果の平均値は、 呼び強度（指定強度）の 値以上	供試体作成毎1回 の試験は、3個の 供試体の平均値と する。	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照少 量の場合は省略でき る。	16. コンクリート 16-1 レディーミクストコンクリート <table><tr><th>区 分</th><th>管理項目</th><th>管理内容</th><th>品質規格</th><th>測定頻度</th><th>結果の整理方法</th><th>備 考</th></tr><tr><td>1) JISマーク表示 認証工場製品</td><td>配 合</td><td>規定の品質が得られる ことの確認</td><td>JIS A 5308 及び (特) による。</td><td>製造前及び使用材料 の変更時</td><td>配合計画書を提出</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>試験練り</td><td>JIS A 5308 及び (特) による。</td><td>製造前及び使用材料 の変更時</td><td>配合設計の基礎資料 を提出</td><td>水セメント比の算定 方法、配合修正の条件 と方法</td></tr><tr><td></td><td></td><td>試験練り</td><td>JISマーク表示認証 工場製品以外で監 督職員が指示した 時</td><td>JISマーク表示認証 工場製品以外で監 督職員が指示した 時</td><td>試験成績表を提出</td><td>様式・品質16-1参照</td></tr><tr><td></td><td>スランブ</td><td>スランブ試験</td><td>(共) 第1編 表4-2</td><td>供試体作成時</td><td>管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に提示</td><td>様式・品質16-2参照</td></tr><tr><td></td><td>沈下度</td><td>沈下度試験（舗装用コ ンクリートに適用）</td><td>(特) による。</td><td>供試体作成時</td><td>管理表を作成し提 出</td><td></td></tr><tr><td></td><td>空気量</td><td>空気量試験</td><td>規定値に対する許容 範囲は± 1.5%</td><td>供試体作成時</td><td>管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に提示</td><td>様式・品質16-2参照</td></tr><tr><td></td><td>強 度</td><td>供試体の作成</td><td>1日1回とし、1 日の打設量が 150 m³を超える場合は 1日2回とする。 ただし、同一配合 の1日当り打設量 が少量の場合は、 監督職員の承諾を 得て打設日数に 関係なく100m³ごと に1回とすることが できる。</td><td>供試体作成毎1回 の試験は、3個の 供試体の平均値と する。</td><td>管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に提示</td><td>様式・品質16-2参照少 量の場合は省略でき る。</td></tr><tr><td></td><td></td><td>圧縮試験</td><td>1回の試験結果は、 呼び強度（指定強度） の値の85%以上3回の 試験結果の平均値は、 呼び強度（指定強度）の 値以上</td><td>供試体作成毎1回 の試験は、3個の 供試体の平均値と する。</td><td>管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に提示</td><td>様式・品質16-2参照少 量の場合は省略でき る。</td></tr></table>	区 分	管理項目	管理内容	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備 考	1) JISマーク表示 認証工場製品	配 合	規定の品質が得られる ことの確認	JIS A 5308 及び (特) による。	製造前及び使用材料 の変更時	配合計画書を提出				試験練り	JIS A 5308 及び (特) による。	製造前及び使用材料 の変更時	配合設計の基礎資料 を提出	水セメント比の算定 方法、配合修正の条件 と方法			試験練り	JISマーク表示認証 工場製品以外で監 督職員が指示した 時	JISマーク表示認証 工場製品以外で監 督職員が指示した 時	試験成績表を提出	様式・品質16-1参照		スランブ	スランブ試験	(共) 第1編 表4-2	供試体作成時	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照		沈下度	沈下度試験（舗装用コ ンクリートに適用）	(特) による。	供試体作成時	管理表を作成し提 出			空気量	空気量試験	規定値に対する許容 範囲は± 1.5%	供試体作成時	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照		強 度	供試体の作成	1日1回とし、1 日の打設量が 150 m ³ を超える場合は 1日2回とする。 ただし、同一配合 の1日当り打設量 が少量の場合は、 監督職員の承諾を 得て打設日数に 関係なく100m ³ ごと に1回とすることが できる。	供試体作成毎1回 の試験は、3個の 供試体の平均値と する。	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照少 量の場合は省略でき る。			圧縮試験	1回の試験結果は、 呼び強度（指定強度） の値の85%以上3回の 試験結果の平均値は、 呼び強度（指定強度）の 値以上	供試体作成毎1回 の試験は、3個の 供試体の平均値と する。	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照少 量の場合は省略でき る。	・文言修正
区 分	管理項目	管理内容	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備 考																																																																																																																												
1) JISマーク表示 認証工場製品	配 合	規定の品質が得られる ことの確認	JIS A 5308 及び (特) による。	製造前及び使用材料 の変更時	配合計画書を提出																																																																																																																													
		試験練り	JIS A 5308 及び (特) による。	製造前及び使用材料 の変更時	配合設計の基礎資料 を提出	水セメント比の算定 方法、配合修正の条件 と方法																																																																																																																												
		試験練り	JISマーク表示認証 工場製品以外で監 督職員が指示した 時	JISマーク表示認証 工場製品以外で監 督職員が指示した 時	試験成績表を提出	様式・品質16-1参照																																																																																																																												
	スランブ	スランブ試験	(共) 第1編 表4-2	供試体作成時	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照																																																																																																																												
	沈下度	沈下度試験（舗装用コ ンクリートに適用）	(特) による。	供試体作成時	管理表を作成し提 出																																																																																																																													
	空気量	空気量試験	規定値に対する許容 範囲は± 1.5%	供試体作成時	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照																																																																																																																												
	強 度	供試体の作成	1日1回とし、1 日の打設量が 150 m ³ を超える場合は 1日2回とする。 ただし、同一配合 の1日当り打設量 が少量の場合は、 監督職員の承諾を 得て打設日数に 関係なく100m ³ ごと に1回とすることが できる。	供試体作成毎1回 の試験は、3個の 供試体の平均値と する。	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照少 量の場合は省略でき る。																																																																																																																												
		圧縮試験	1回の試験結果は、 呼び強度（指定強度） の値の85%以上3回の 試験結果の平均値は、 呼び強度（指定強度）の 値以上	供試体作成毎1回 の試験は、3個の 供試体の平均値と する。	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照少 量の場合は省略でき る。																																																																																																																												
区 分	管理項目	管理内容	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備 考																																																																																																																												
1) JISマーク表示 認証工場製品	配 合	規定の品質が得られる ことの確認	JIS A 5308 及び (特) による。	製造前及び使用材料 の変更時	配合計画書を提出																																																																																																																													
		試験練り	JIS A 5308 及び (特) による。	製造前及び使用材料 の変更時	配合設計の基礎資料 を提出	水セメント比の算定 方法、配合修正の条件 と方法																																																																																																																												
		試験練り	JISマーク表示認証 工場製品以外で監 督職員が指示した 時	JISマーク表示認証 工場製品以外で監 督職員が指示した 時	試験成績表を提出	様式・品質16-1参照																																																																																																																												
	スランブ	スランブ試験	(共) 第1編 表4-2	供試体作成時	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照																																																																																																																												
	沈下度	沈下度試験（舗装用コ ンクリートに適用）	(特) による。	供試体作成時	管理表を作成し提 出																																																																																																																													
	空気量	空気量試験	規定値に対する許容 範囲は± 1.5%	供試体作成時	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照																																																																																																																												
	強 度	供試体の作成	1日1回とし、1 日の打設量が 150 m ³ を超える場合は 1日2回とする。 ただし、同一配合 の1日当り打設量 が少量の場合は、 監督職員の承諾を 得て打設日数に 関係なく100m ³ ごと に1回とすることが できる。	供試体作成毎1回 の試験は、3個の 供試体の平均値と する。	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照少 量の場合は省略でき る。																																																																																																																												
		圧縮試験	1回の試験結果は、 呼び強度（指定強度） の値の85%以上3回の 試験結果の平均値は、 呼び強度（指定強度）の 値以上	供試体作成毎1回 の試験は、3個の 供試体の平均値と する。	管理表を作成し提 出 ただし、各々の試験 結果報告書は、監督 職員の請求があつ た場合に 提示	様式・品質16-2参照少 量の場合は省略でき る。																																																																																																																												
345	漁港漁場関係工事出来形管理基準 4. 基礎工 4-4 基礎ブロック	4-4 基礎ブロック <table><tr><th>工 種</th><th>管理項目</th><th>測定単位</th><th>結果の整理方法</th><th>許容範囲</th><th>備 考</th></tr><tr><td>1. 基礎ブロック製 作</td><td>幅、高さ、 長さ、壁厚</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td>幅 +2 cm、-1 cm 高さ+2 cm、-1 cm 長さ+2 cm、-1 cm 壁厚±1 cm</td><td>様式・出来形6-1参照 ブロック(方塊)</td></tr><tr><td></td><td>対角線</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>型枠形状寸 法（異形ブ ロック）</td><td></td><td>観察結果を記録・整 理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ブロック外 観（異形ブ ロック）</td><td></td><td>観察結果を報告</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. 基礎ブロック据 付</td><td>法線に対する 出入り</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td>±5 cm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>隣接ブロッ クとの間隔</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td>ブロック(方塊) 3 cm以下</td><td></td></tr><tr><td></td><td>延 長</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>天端高</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr></table>	工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考	1. 基礎ブロック製 作	幅、高さ、 長さ、壁厚	1 cm	管理表を作成し提出	幅 +2 cm、-1 cm 高さ+2 cm、-1 cm 長さ+2 cm、-1 cm 壁厚±1 cm	様式・出来形6-1参照 ブロック(方塊)		対角線	1 cm	管理表を作成し提出				型枠形状寸 法（異形ブ ロック）		観察結果を記録・整 理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示				ブロック外 観（異形ブ ロック）		観察結果を報告			2. 基礎ブロック据 付	法線に対する 出入り	1 cm	管理表を作成し提出	±5 cm			隣接ブロッ クとの間隔	1 cm	管理表を作成し提出	ブロック(方塊) 3 cm以下			延 長	1 cm	管理表を作成し提出				天端高	1 cm	管理表を作成し提出			4-4 基礎ブロック <table><tr><th>工 種</th><th>管理項目</th><th>測定単位</th><th>結果の整理方法</th><th>許容範囲</th><th>備 考</th></tr><tr><td>1. 基礎ブロック製 作</td><td>幅、高さ、 長さ、壁厚</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td>幅 +2 cm、-1 cm 高さ+2 cm、-1 cm 長さ+2 cm、-1 cm 壁厚±1 cm</td><td>様式・出来形6-1参照 ブロック(方塊)</td></tr><tr><td></td><td>対角線</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>型枠形状寸 法（異形ブ ロック）</td><td></td><td>観察結果を記録・整 理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ブロック外 観（異形ブ ロック）</td><td></td><td>観察結果を報告</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. 基礎ブロック据 付</td><td>法線に対する 出入り</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td>±5 cm</td><td></td></tr><tr><td></td><td>隣接ブロッ クとの間隔</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td>ブロック(方塊) 3 cm以下</td><td></td></tr><tr><td></td><td>延 長</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>天端高</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr></table>	工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考	1. 基礎ブロック製 作	幅、高さ、 長さ、壁厚	1 cm	管理表を作成し提出	幅 +2 cm、-1 cm 高さ+2 cm、-1 cm 長さ+2 cm、-1 cm 壁厚±1 cm	様式・出来形6-1参照 ブロック(方塊)		対角線	1 cm	管理表を作成し提出				型枠形状寸 法（異形ブ ロック）		観察結果を記録・整 理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示				ブロック外 観（異形ブ ロック）		観察結果を報告			2. 基礎ブロック据 付	法線に対する 出入り	1 cm	管理表を作成し提出	±5 cm			隣接ブロッ クとの間隔	1 cm	管理表を作成し提出	ブロック(方塊) 3 cm以下			延 長	1 cm	管理表を作成し提出				天端高	1 cm	管理表を作成し提出			・文言修正																		
工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考																																																																																																																													
1. 基礎ブロック製 作	幅、高さ、 長さ、壁厚	1 cm	管理表を作成し提出	幅 +2 cm、-1 cm 高さ+2 cm、-1 cm 長さ+2 cm、-1 cm 壁厚±1 cm	様式・出来形6-1参照 ブロック(方塊)																																																																																																																													
	対角線	1 cm	管理表を作成し提出																																																																																																																															
	型枠形状寸 法（異形ブ ロック）		観察結果を記録・整 理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示																																																																																																																															
	ブロック外 観（異形ブ ロック）		観察結果を報告																																																																																																																															
2. 基礎ブロック据 付	法線に対する 出入り	1 cm	管理表を作成し提出	±5 cm																																																																																																																														
	隣接ブロッ クとの間隔	1 cm	管理表を作成し提出	ブロック(方塊) 3 cm以下																																																																																																																														
	延 長	1 cm	管理表を作成し提出																																																																																																																															
	天端高	1 cm	管理表を作成し提出																																																																																																																															
工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考																																																																																																																													
1. 基礎ブロック製 作	幅、高さ、 長さ、壁厚	1 cm	管理表を作成し提出	幅 +2 cm、-1 cm 高さ+2 cm、-1 cm 長さ+2 cm、-1 cm 壁厚±1 cm	様式・出来形6-1参照 ブロック(方塊)																																																																																																																													
	対角線	1 cm	管理表を作成し提出																																																																																																																															
	型枠形状寸 法（異形ブ ロック）		観察結果を記録・整 理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示																																																																																																																															
	ブロック外 観（異形ブ ロック）		観察結果を報告																																																																																																																															
2. 基礎ブロック据 付	法線に対する 出入り	1 cm	管理表を作成し提出	±5 cm																																																																																																																														
	隣接ブロッ クとの間隔	1 cm	管理表を作成し提出	ブロック(方塊) 3 cm以下																																																																																																																														
	延 長	1 cm	管理表を作成し提出																																																																																																																															
	天端高	1 cm	管理表を作成し提出																																																																																																																															
349	漁港漁場関係工事出来形管理基準 6. 本体工(ブロック式) 6-1 本体ブロック製作	6. 本体工（ブロック式） 6-1 本体ブロック製作 <table><tr><th>工 種</th><th>管理項目</th><th>測定単位</th><th>結果の整理方法</th><th>許容範囲</th><th>備 考</th></tr><tr><td>1. 本体ブロック製 作</td><td>幅、高さ、 長さ、壁厚</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td>幅 +2 cm、-1 cm 高さ+2 cm、-1 cm 長さ+2 cm、-1 cm 壁厚±1 cm</td><td>様式・出来形6-1参照 L型ブロック セルラーブロック ブロック(方塊)</td></tr><tr><td></td><td>対角線</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td>様式・出来形6-1参照 セルラーブロック ブロック(方塊)</td></tr><tr><td></td><td>型枠形状寸 法（異形ブ ロック）</td><td></td><td>観察結果を記録・整 理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ブロック外 観（異形ブ ロック）</td><td></td><td>観察結果を報告</td><td></td><td></td></tr></table>	工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考	1. 本体ブロック製 作	幅、高さ、 長さ、壁厚	1 cm	管理表を作成し提出	幅 +2 cm、-1 cm 高さ+2 cm、-1 cm 長さ+2 cm、-1 cm 壁厚±1 cm	様式・出来形6-1参照 L型ブロック セルラーブロック ブロック(方塊)		対角線	1 cm	管理表を作成し提出		様式・出来形6-1参照 セルラーブロック ブロック(方塊)		型枠形状寸 法（異形ブ ロック）		観察結果を記録・整 理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示				ブロック外 観（異形ブ ロック）		観察結果を報告			6. 本体工（ブロック式） 6-1 本体ブロック製作 <table><tr><th>工 種</th><th>管理項目</th><th>測定単位</th><th>結果の整理方法</th><th>許容範囲</th><th>備 考</th></tr><tr><td>1. 本体ブロック製 作</td><td>幅、高さ、 長さ、壁厚</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td>幅 +2 cm、-1 cm 高さ+2 cm、-1 cm 長さ+2 cm、-1 cm 壁厚±1 cm</td><td>様式・出来形6-1参照 L型ブロック セルラーブロック ブロック(方塊)</td></tr><tr><td></td><td>対角線</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td>様式・出来形6-1参照 セルラーブロック ブロック(方塊)</td></tr><tr><td></td><td>型枠形状寸 法（異形ブ ロック）</td><td></td><td>観察結果を記録・整 理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ブロック外 観（異形ブ ロック）</td><td></td><td>観察結果を報告</td><td></td><td></td></tr></table>	工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考	1. 本体ブロック製 作	幅、高さ、 長さ、壁厚	1 cm	管理表を作成し提出	幅 +2 cm、-1 cm 高さ+2 cm、-1 cm 長さ+2 cm、-1 cm 壁厚±1 cm	様式・出来形6-1参照 L型ブロック セルラーブロック ブロック(方塊)		対角線	1 cm	管理表を作成し提出		様式・出来形6-1参照 セルラーブロック ブロック(方塊)		型枠形状寸 法（異形ブ ロック）		観察結果を記録・整 理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示				ブロック外 観（異形ブ ロック）		観察結果を報告			・文言修正																																																																		
工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考																																																																																																																													
1. 本体ブロック製 作	幅、高さ、 長さ、壁厚	1 cm	管理表を作成し提出	幅 +2 cm、-1 cm 高さ+2 cm、-1 cm 長さ+2 cm、-1 cm 壁厚±1 cm	様式・出来形6-1参照 L型ブロック セルラーブロック ブロック(方塊)																																																																																																																													
	対角線	1 cm	管理表を作成し提出		様式・出来形6-1参照 セルラーブロック ブロック(方塊)																																																																																																																													
	型枠形状寸 法（異形ブ ロック）		観察結果を記録・整 理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示																																																																																																																															
	ブロック外 観（異形ブ ロック）		観察結果を報告																																																																																																																															
工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考																																																																																																																													
1. 本体ブロック製 作	幅、高さ、 長さ、壁厚	1 cm	管理表を作成し提出	幅 +2 cm、-1 cm 高さ+2 cm、-1 cm 長さ+2 cm、-1 cm 壁厚±1 cm	様式・出来形6-1参照 L型ブロック セルラーブロック ブロック(方塊)																																																																																																																													
	対角線	1 cm	管理表を作成し提出		様式・出来形6-1参照 セルラーブロック ブロック(方塊)																																																																																																																													
	型枠形状寸 法（異形ブ ロック）		観察結果を記録・整 理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示																																																																																																																															
	ブロック外 観（異形ブ ロック）		観察結果を報告																																																																																																																															

漁港漁場関係工事共通仕様書(令和6年4月)(正誤表)

掲載頁	行又は項目	誤					正					摘要																																																																																																				
355	漁港漁場関係工事出来形管理基準 8. 本体工(捨石・捨ブロック式) 8-3 捨ブロック工	<table><tr><th colspan="2">8-3 捨ブロック工</th><th>測定単位</th><th>結果の整理方法</th><th>許容範囲</th><th>備 考</th></tr><tr><th>工 種</th><th>管理項目</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">1. 捨ブロック製作</td><td>幅、高さ、長さ、壁厚</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td>幅 +2 cm, -1 cm 高さ+2 cm, -1 cm 長さ+2 cm, -1 cm 壁厚±1 cm</td><td>様式・出来形6-1参照 ブロック(方塊)</td></tr><tr><td>対角線</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr><tr><td>型枠形状寸法 (異形ブロック)</td><td></td><td>観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ブロック外観 (異形ブロック)</td><td></td><td>観察結果を報告</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">2. 捨ブロック据付</td><td>法線に対する出入</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td>±5 cm</td><td></td></tr><tr><td>隣接ブロックとの間隔</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td>ブロック(方塊) 3 cm以下</td><td></td></tr><tr><td>延 長</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr><tr><td>天端高</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr></table>	8-3 捨ブロック工		測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考	工 種	管理項目					1. 捨ブロック製作	幅、高さ、長さ、壁厚	1 cm	管理表を作成し提出	幅 +2 cm, -1 cm 高さ+2 cm, -1 cm 長さ+2 cm, -1 cm 壁厚±1 cm	様式・出来形6-1参照 ブロック(方塊)	対角線	1 cm	管理表を作成し提出			型枠形状寸法 (異形ブロック)		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示			ブロック外観 (異形ブロック)		観察結果を報告			2. 捨ブロック据付	法線に対する出入	1 cm	管理表を作成し提出	±5 cm		隣接ブロックとの間隔	1 cm	管理表を作成し提出	ブロック(方塊) 3 cm以下		延 長	1 cm	管理表を作成し提出			天端高	1 cm	管理表を作成し提出			<table><tr><th colspan="2">8-3 捨ブロック工</th><th>測定単位</th><th>結果の整理方法</th><th>許容範囲</th><th>備 考</th></tr><tr><th>工 種</th><th>管理項目</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">1. 捨ブロック製作</td><td>幅、高さ、長さ、壁厚</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td>幅 +2 cm, -1 cm 高さ+2 cm, -1 cm 長さ+2 cm, -1 cm 壁厚±1 cm</td><td>様式・出来形6-1参照 ブロック(方塊)</td></tr><tr><td>対角線</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr><tr><td>型枠形状寸法 (異形ブロック)</td><td></td><td>観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ブロック外観 (異形ブロック)</td><td></td><td>観察結果を報告</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">2. 捨ブロック据付</td><td>法線に対する出入</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td>±5 cm</td><td></td></tr><tr><td>隣接ブロックとの間隔</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td>ブロック(方塊) 3 cm以下</td><td></td></tr><tr><td>延 長</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr><tr><td>天端高</td><td>1 cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr></table>	8-3 捨ブロック工		測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考	工 種	管理項目					1. 捨ブロック製作	幅、高さ、長さ、壁厚	1 cm	管理表を作成し提出	幅 +2 cm, -1 cm 高さ+2 cm, -1 cm 長さ+2 cm, -1 cm 壁厚±1 cm	様式・出来形6-1参照 ブロック(方塊)	対角線	1 cm	管理表を作成し提出			型枠形状寸法 (異形ブロック)		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示			ブロック外観 (異形ブロック)		観察結果を報告			2. 捨ブロック据付	法線に対する出入	1 cm	管理表を作成し提出	±5 cm		隣接ブロックとの間隔	1 cm	管理表を作成し提出	ブロック(方塊) 3 cm以下		延 長	1 cm	管理表を作成し提出			天端高	1 cm	管理表を作成し提出			・文言修正
8-3 捨ブロック工		測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考																																																																																																											
工 種	管理項目																																																																																																															
1. 捨ブロック製作	幅、高さ、長さ、壁厚	1 cm	管理表を作成し提出	幅 +2 cm, -1 cm 高さ+2 cm, -1 cm 長さ+2 cm, -1 cm 壁厚±1 cm	様式・出来形6-1参照 ブロック(方塊)																																																																																																											
	対角線	1 cm	管理表を作成し提出																																																																																																													
	型枠形状寸法 (異形ブロック)		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示																																																																																																													
	ブロック外観 (異形ブロック)		観察結果を報告																																																																																																													
2. 捨ブロック据付	法線に対する出入	1 cm	管理表を作成し提出	±5 cm																																																																																																												
	隣接ブロックとの間隔	1 cm	管理表を作成し提出	ブロック(方塊) 3 cm以下																																																																																																												
	延 長	1 cm	管理表を作成し提出																																																																																																													
	天端高	1 cm	管理表を作成し提出																																																																																																													
8-3 捨ブロック工		測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考																																																																																																											
工 種	管理項目																																																																																																															
1. 捨ブロック製作	幅、高さ、長さ、壁厚	1 cm	管理表を作成し提出	幅 +2 cm, -1 cm 高さ+2 cm, -1 cm 長さ+2 cm, -1 cm 壁厚±1 cm	様式・出来形6-1参照 ブロック(方塊)																																																																																																											
	対角線	1 cm	管理表を作成し提出																																																																																																													
	型枠形状寸法 (異形ブロック)		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示																																																																																																													
	ブロック外観 (異形ブロック)		観察結果を報告																																																																																																													
2. 捨ブロック据付	法線に対する出入	1 cm	管理表を作成し提出	±5 cm																																																																																																												
	隣接ブロックとの間隔	1 cm	管理表を作成し提出	ブロック(方塊) 3 cm以下																																																																																																												
	延 長	1 cm	管理表を作成し提出																																																																																																													
	天端高	1 cm	管理表を作成し提出																																																																																																													
361	漁港漁場関係工事出来形管理基準 13. 被覆・根固工 13-2 被覆ブロック工	<table><tr><th colspan="2">13-2 被覆ブロック工</th><th>測定単位</th><th>結果の整理方法</th><th>許容範囲</th><th>備 考</th></tr><tr><th>工 種</th><th>管理項目</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">1. 被覆ブロック製作</td><td>型枠形状寸法 (異形ブロック)</td><td></td><td>観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ブロック外観 (異形ブロック)</td><td></td><td>観察結果を報告</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. 被覆ブロック据付</td><td>延 長</td><td>10cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr></table>	13-2 被覆ブロック工		測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考	工 種	管理項目					1. 被覆ブロック製作	型枠形状寸法 (異形ブロック)		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示			ブロック外観 (異形ブロック)		観察結果を報告			2. 被覆ブロック据付	延 長	10cm	管理表を作成し提出			<table><tr><th colspan="2">13-2 被覆ブロック工</th><th>測定単位</th><th>結果の整理方法</th><th>許容範囲</th><th>備 考</th></tr><tr><th>工 種</th><th>管理項目</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">1. 被覆ブロック製作</td><td>型枠形状寸法 (異形ブロック)</td><td></td><td>観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ブロック外観 (異形ブロック)</td><td></td><td>観察結果を報告</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. 被覆ブロック据付</td><td>延 長</td><td>10cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr></table>	13-2 被覆ブロック工		測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考	工 種	管理項目					1. 被覆ブロック製作	型枠形状寸法 (異形ブロック)		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示			ブロック外観 (異形ブロック)		観察結果を報告			2. 被覆ブロック据付	延 長	10cm	管理表を作成し提出			・文言修正																																																		
13-2 被覆ブロック工		測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考																																																																																																											
工 種	管理項目																																																																																																															
1. 被覆ブロック製作	型枠形状寸法 (異形ブロック)		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示																																																																																																													
	ブロック外観 (異形ブロック)		観察結果を報告																																																																																																													
2. 被覆ブロック据付	延 長	10cm	管理表を作成し提出																																																																																																													
13-2 被覆ブロック工		測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考																																																																																																											
工 種	管理項目																																																																																																															
1. 被覆ブロック製作	型枠形状寸法 (異形ブロック)		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示																																																																																																													
	ブロック外観 (異形ブロック)		観察結果を報告																																																																																																													
2. 被覆ブロック据付	延 長	10cm	管理表を作成し提出																																																																																																													
367	漁港漁場関係工事出来形管理基準 16. 消波工 16-2 消波ブロック工	<table><tr><th colspan="2">16-2 消波ブロック工</th><th>測定単位</th><th>結果の整理方法</th><th>許容範囲</th><th>備 考</th></tr><tr><th>工 種</th><th>管理項目</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">1. 消波ブロック製作</td><td>型枠形状寸法 (異形ブロック)</td><td></td><td>観察結果を報告 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ブロック外観 (異形ブロック)</td><td></td><td>観察結果を記録・整理</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. 消波ブロック据付</td><td>延 長</td><td>10cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr></table>	16-2 消波ブロック工		測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考	工 種	管理項目					1. 消波ブロック製作	型枠形状寸法 (異形ブロック)		観察結果を報告 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示			ブロック外観 (異形ブロック)		観察結果を記録・整理			2. 消波ブロック据付	延 長	10cm	管理表を作成し提出			<table><tr><th colspan="2">16-2 消波ブロック工</th><th>測定単位</th><th>結果の整理方法</th><th>許容範囲</th><th>備 考</th></tr><tr><th>工 種</th><th>管理項目</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">1. 消波ブロック製作</td><td>型枠形状寸法 (異形ブロック)</td><td></td><td>観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ブロック外観 (異形ブロック)</td><td></td><td>観察結果を報告</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. 消波ブロック据付</td><td>延 長</td><td>10cm</td><td>管理表を作成し提出</td><td></td><td></td></tr></table>	16-2 消波ブロック工		測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考	工 種	管理項目					1. 消波ブロック製作	型枠形状寸法 (異形ブロック)		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示			ブロック外観 (異形ブロック)		観察結果を報告			2. 消波ブロック据付	延 長	10cm	管理表を作成し提出			・文言修正																																																		
16-2 消波ブロック工		測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考																																																																																																											
工 種	管理項目																																																																																																															
1. 消波ブロック製作	型枠形状寸法 (異形ブロック)		観察結果を報告 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示																																																																																																													
	ブロック外観 (異形ブロック)		観察結果を記録・整理																																																																																																													
2. 消波ブロック据付	延 長	10cm	管理表を作成し提出																																																																																																													
16-2 消波ブロック工		測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考																																																																																																											
工 種	管理項目																																																																																																															
1. 消波ブロック製作	型枠形状寸法 (異形ブロック)		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の 請求があった場合に 提示																																																																																																													
	ブロック外観 (異形ブロック)		観察結果を報告																																																																																																													
2. 消波ブロック据付	延 長	10cm	管理表を作成し提出																																																																																																													

漁港漁場関係工事共通仕様書(令和6年4月)(正誤表)

掲載頁	行又は項目	誤					正					摘 要																																
375	漁港漁場関係工事出来形管理基準 22. 魚礁工 22-1 魚礁製作工・単体魚礁製作	22. 魚礁工 22-1 魚礁製作工・単体魚礁製作 <table><tr><th>工 種</th><th>管理項目</th><th>測定単位</th><th>結果の整理方法</th><th>許容範囲</th><th>備 考</th></tr><tr><td rowspan="2">1. 単体魚礁製作</td><td>型枠形状寸法</td><td></td><td>観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の請求があった場合に 提示</td><td></td><td rowspan="2">魚礁メーカー貸与型枠以外による場合は、6－6 前面壁ブロック工、張ブロック工を適用</td></tr><tr><td>ブロック外観</td><td></td><td>観察結果を報告</td><td></td></tr></table>					工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考	1. 単体魚礁製作	型枠形状寸法		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の請求があった場合に 提示		魚礁メーカー貸与型枠以外による場合は、6－6 前面壁ブロック工、張ブロック工を適用	ブロック外観		観察結果を報告		22. 魚礁工 22-1 魚礁製作工・単体魚礁製作 <table><tr><th>工 種</th><th>管理項目</th><th>測定単位</th><th>結果の整理方法</th><th>許容範囲</th><th>備 考</th></tr><tr><td rowspan="2">1. 単体魚礁製作</td><td>型枠形状寸法</td><td></td><td>観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の請求があった場合に 提示</td><td></td><td rowspan="2">魚礁メーカー貸与型枠以外による場合は、6－6 前面壁ブロック工、張ブロック工を適用</td></tr><tr><td>ブロック外観</td><td></td><td>観察結果を報告</td><td></td></tr></table>					工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考	1. 単体魚礁製作	型枠形状寸法		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の請求があった場合に 提示		魚礁メーカー貸与型枠以外による場合は、6－6 前面壁ブロック工、張ブロック工を適用	ブロック外観		観察結果を報告		・文言修正
工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考																																							
1. 単体魚礁製作	型枠形状寸法		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の請求があった場合に 提示		魚礁メーカー貸与型枠以外による場合は、6－6 前面壁ブロック工、張ブロック工を適用																																							
	ブロック外観		観察結果を報告																																									
工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考																																							
1. 単体魚礁製作	型枠形状寸法		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の請求があった場合に 提示		魚礁メーカー貸与型枠以外による場合は、6－6 前面壁ブロック工、張ブロック工を適用																																							
	ブロック外観		観察結果を報告																																									
377	漁港漁場関係工事出来形管理基準 23. 増殖場工 23-1 着定基質製作工・単体着定基質製作	23. 増殖場工 23-1 着定基質製作工・単体着定基質製作 <table><tr><th>工 種</th><th>管理項目</th><th>測定単位</th><th>結果の整理方法</th><th>許容範囲</th><th>備 考</th></tr><tr><td rowspan="2">1. 着定基質製作</td><td>型枠形状寸法（異形ブロック）</td><td></td><td>観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の請求があった場合に 提示</td><td></td><td rowspan="2">魚礁タイプは、22-1 魚礁工・魚礁工・単体魚礁製作を適用する。</td></tr><tr><td>ブロック外観（異形ブロック）</td><td></td><td>観察結果を報告</td><td></td></tr></table>					工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考	1. 着定基質製作	型枠形状寸法（異形ブロック）		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の請求があった場合に 提示		魚礁タイプは、22-1 魚礁工・魚礁工・単体魚礁製作を適用する。	ブロック外観（異形ブロック）		観察結果を報告		23. 増殖場工 23-1 着定基質製作工・単体着定基質製作 <table><tr><th>工 種</th><th>管理項目</th><th>測定単位</th><th>結果の整理方法</th><th>許容範囲</th><th>備 考</th></tr><tr><td rowspan="2">1. 着定基質製作</td><td>型枠形状寸法（異形ブロック）</td><td></td><td>観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の請求があった場合に 提示</td><td></td><td rowspan="2">魚礁タイプは、22-1 魚礁工・魚礁工・単体魚礁製作を適用する。</td></tr><tr><td>ブロック外観（異形ブロック）</td><td></td><td>観察結果を報告</td><td></td></tr></table>					工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考	1. 着定基質製作	型枠形状寸法（異形ブロック）		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の請求があった場合に 提示		魚礁タイプは、22-1 魚礁工・魚礁工・単体魚礁製作を適用する。	ブロック外観（異形ブロック）		観察結果を報告		・文言修正
工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考																																							
1. 着定基質製作	型枠形状寸法（異形ブロック）		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の請求があった場合に 提示		魚礁タイプは、22-1 魚礁工・魚礁工・単体魚礁製作を適用する。																																							
	ブロック外観（異形ブロック）		観察結果を報告																																									
工 種	管理項目	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備 考																																							
1. 着定基質製作	型枠形状寸法（異形ブロック）		観察結果を記録・整理 ただし、監督職員の請求があった場合に 提示		魚礁タイプは、22-1 魚礁工・魚礁工・単体魚礁製作を適用する。																																							
	ブロック外観（異形ブロック）		観察結果を報告																																									